

Accessoires de montage

GP60 / GP-ISO60 / CX

Accessoires de montage



■ Conduits flexibles en PVC TRES SOUPLE NON ISOLE Type GP 60

- Conduit souple se composant d'une paroi en film PVC gris de 65 microns, supportée par une armature hélicoïdale en fil d'acier.
- Tenue de la température : -10°C à +60°C.
- Pression maximum : 500 Pa
- Longueur standard : 6 m
- Diamètres disponibles : de 80 à 200 mm



■ Conduits flexibles en PVC ISOLE Type GP-ISO 60

- Conduit souple se composant d'un conduit intérieur souple type GP protégé d'un manteau de laine de verre de 25mm et recouvert d'un pare-vapeur constitué d'un film de polyéthylène.
- Tenue de la température : -10°C à +60°C
- Pression maximum : 500 Pa
- Longueur standard : 6 m
- Diamètres disponibles : de 80 à 200 mm

Accessoires



■ Colliers de serrage Type CX

- Bande crantée en acier inox de 9 mm de largeur et cage à vis basculante en acier trempé galvanisé. Vis à tête hexagonale de 7 mm fendue.

Diam.dispo.	100	125	160	200	250		355	500	630
Plage de serrage	60/115	60/145	60/175	60/215	60/270	60/288	60/370	60/540	60/650
Largeur(mm)	9								
Epaisseur(mm)	0.7								
conditionnement	Sachet de 25 pièces								