

CHAUFFAGES DE S.D.B.

Série CB-2002 / 2002 T

Chauffages pour SDB installation murale.



Caractéristiques:

- Bouton tangentiel très silencieux.
- Protégé contre les projections d'eau, adéquat pour les S.D.B.
- Porte essuies en option (accessoire)

Modèle CB-2002 T (avec temporisation)

Avec temporisation, fonctionne à puissance maximale. Une fois la température atteinte, il fonctionne selon la puissance établie au préalable et réglée par le thermostat.



Porte essuie AT 2002, en accessoire.
Dimensions LxIxH (mm):
390x270x130



Boîtier de commande CB-2002:
Sélecteur de puissance et thermostat automatique.



Boîtier de commande CB-2002 T:
Sélecteur de puissance et temporisation.



Grille de sortie d'air orientée vers le bas pour faciliter la circulation de l'air chaud.

■ Caractéristiques techniques

Type	Tension (V)	Puissance (W)	Thermostat automatique	Dispositif hors gel	Témoin lumineux	Classe d'isolation	Protection boîtier	Double protection thermique	Fixation murale	Câble avec prise	Couleur
CB 2002 T	230	1000/1800	•	•	•	II □	IP 24	•	•	•	BLANC
CB 2002	230	1000/1800	•	•		II □	IP 24	•	•	•	BLANC