


Ventilatieroosters

GK-150 / WF 334 / TMM / TMP / CM-130



■ GK 150

- Vierkant muurrooster in wit gelakte uitvoering.
 · Afmetingen:
 203x203 - 305x305 - 406x406 - 508x508 mm.



■ WF 334

- Buitenmuurrooster met Z-vormige lamellen onder 60° tegen regeninslag.
 Kader met 4 schroefgaten en muggengaas.
 - WF 334 ✦ 200 x 200 mm
 - WF 334 ✦ 300 x 300 mm
 - WF 334 ✦ 400 x 400 mm
 - WF 334 ✦ 500 x 500 mm
- Plenum voor WF 334.
 - Plenum ✦ 200 x 200 mm / Ø 125 mm
 - Plenum ✦ 300 x 300 mm / Ø 160 mm
 - Plenum ✦ 400 x 400 mm / Ø 250 mm
 - Plenum ✦ 500 x 500 mm / Ø 315 mm



■ TMM en TMP

- Pulsie- of extractierooster uit metaal, voorzien van
 - 3 lagen epoxyverf
- Verkrijgbare diameters:
 Ø80 - 100 - 125 - 160 mm
- TMM: Muurtype
 - TMP: Plafondtype



■ Terugslagklep - CM 130

Verloop terugslagklep 119-129mm / 123-110mm. Te plaatsen in een kanaal om ongewenste luchtcirculatie tegen te gaan bij uitgeschakelde ventilator.

