








**EDM - EXTRACTEURS DOMESTIQUES - HUISHOUDELIJKE EKSTRAKTOREN**
**EDM AVEC ROULEMENTS À BILLES Z - EDM MET KOGELLAGERS Z**


		Nbe boîtes/colis A <sup>tal</sup> dozen/pak.	Watt	Ø	m <sup>3</sup> /h maxi	P.N.B. €
	<b>EDM 80 NZ *</b> • Ultra silencieux (33 dB) • Entièrement démontable • Uiterst geruisarm • Volledig demonteerbaar	4	19	94	80	
	<b>EDM 80 NTZ *</b> • Avec temporisation fixe 8 minutes • Met vaste timer	4	19	94	80	
	<b>EDM 100 S Z *</b> • Standard sans accessoires/Standaard zonder toebehoren	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 C Z *</b> • Idem EDM 100 S avec clapet automatique • Idem EDM 100 S met automatische klep	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 M Z *</b> • Voyant de fonctionnement/• Déflecteur à la sortie • Clapet automatique/• Interrupteur à chaîne • Getuigen lampje/• Geleidingsschoep aan uitgang • Automatische klep/• Schakelaar met trekkoord	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 CR Z *</b> • Voyant de fonctionnement/• Déflecteur à la sortie • Clapet automatique/• Temporisation réglable 5 à 20 min. • Getuigen lampje/• Geleidingsschoep aan uitgang • Automatische klep/• Regelbaar vertraging 5 tot 20 min.	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 R Z *</b> • Idem EDM 100 CR sans clapet • Idem EDM 100 CR zonder klep	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 T Z *</b> • Idem EDM 100 R avec temporisation fixe de 8 min. • Idem EDM 100 R met vaste tijdvertraging van 8 min.	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 CT Z *</b> • Idem EDM 100 TZ + clapet automatique • Idem EDM 100 TZ + automatische klep	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 EC Z *</b> • Commandé par cellule photoélectrique • Werking via fotoelectrische cel	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 VM Z *</b> • Voyant de fonctionnement • S'adapte dans vitre • Clapet automatique • Interrupteur à chaîne • Getuigen lampje • Bevestiging in glas • Automatische klep • Schakelaar met trekkoord	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 VMH *</b> • Idem EDM 100 VM avec hygrostat • Idem EDM 100 VM met hygrostaat	6	13	98	95	
	<b>EDM 100 CH Z *</b> <b>EDM 100H Z *</b> • CH hygrostat et clapet • H uniquement hygrostat	6	13	98	95	
	• Contrôle l'humidité par hygrostat incorporé • Réglage tout ou rien de 65 à 90% HR • Vochtcontrole door regeling van een ingebouwde hygrostaat • Regeling alles of niets van 65 tot 90% RV	6	13	98	95	

**EDM - EB - EBB - TDM - EXTRACTEURS DOMESTIQUES - HUISHOUDELIJKE EKSTRAKTOREN**

	Type	Nbr boîtes/colis A <sup>tal</sup> dozen/pak	Watt	Ø	m <sup>3</sup> /h maxi	P.N.B. €
	EDM 100 S 12V	6	13	98	95	
	EDM 100 C 12V avec clapet / met klep	6	13	98	95	
<b>Transfo CT-12/14</b> • Tension entrée/sortie 220/12V • Spanning in/uit 220/12V		1				
<b>Transfo CT-12/14R</b> • Se compose de 2 boîtiers : - 1 boîtier CT - 12/14 - 1 boîtier contenant le ZN62 avec la temporisation fixe de 6 minutes  • Is samengesteld uit 2 delen : - 1 deel bevat CT 12/14 - 1 deel bevat de ZN62 met een vaste nalooptijd voor 6 minuten		1				

<b>AVEC ROULEMENTS À BILLES Z - MET KOGELLAGERS Z</b>						
	<b>EDM 200 S Z *</b>	3	25	118		
	<b>EDM 200 T Z *</b> • Temporisation fixe - Vaste vertraging	3	25	118		
	<b>EDM 200 H Z *</b> • Hygrostat réglable - Regelbare hygrostaat • Interrupteur à cordelette - Schakelaar met trekkoord	3	25	118		
	<b>EDM 200 C Z *</b> • Volets automatiques - Automatische klep	3	25	118		
	<b>EDM 200 CT Z *</b> • Temporisation fixe - Vaste vertraging • Volets automatiques - Automatische klep	3	25	118		
	<b>EDM 200 CR Z *</b> • Temporisation réglable - Regelbare vertraging • Volets automatiques - Automatische klep	3	25	118		
<b>EDM 200 CH Z *</b> • Hygrostat réglable - Regelbare hygrostaat • Volets automatiques - Automatische klep • Interrupteur à cordelette - Schakelaar met trekkoord	3	25	118			

	<b>EBB</b>	EBB 100 NS *	5	30	98	
	• Extracteur centrifuge mural ou plafonnier	EBB 100 NT *	5	30	98	
	• Centrifugale ventilator voor muur- en plafondbevestiging	EBN 100 NHT *	5	30	98	
	• Version T avec timer • Versie T met timer					

	<b>EBB 175 DESIGN</b>					
	<b>EBB 250 DESIGN</b>					
	• Extracteur en polypropylène à aubes avant					
	• Moteur IPx4 classe II en 1x220 Volt					
	• Extractor in polypropyleen met voorovergehogen schoepen					
	• Motor IPx4 classe II in 1 x 220 V					
	EBB 175 S DESIGN	3	26	98	155	
	EBB 175 T DESIGN	3	26	98	155	
	EBB 175 HM DESIGN	3	26	98	155	
	EBB 175 DV DESIGN	3	26	98	155	
EBB 250 S DESIGN	3	72	98	250		
EBB 250 M DESIGN	3	72	98	250		
EBB 250 T DESIGN	3	72	98	250		
EBB 250 HM DESIGN	3	72	98	250		
EBB 250 DV DESIGN	3	72	98	250		

Caractéristiques constructives/ .....	S	M	T	HM	DV
Roulements à billes	•	•	•	•	•
Clapet anti-retour/Terugslagklep	•	•	•	•	•
Cordelette/Trek		•		•	
Moteur 1 vitesse/Motor 1 snelheid	•	•	•		
Moteur 2 vitesses/Motor 2 snelheden				•	•
Temporisation réglable(1 à 30 min.)			•		
Hygrostat réglable 60-90% HR/Regelbare hygrostat				•	