

MIXVENT TD

VENTILATEURS DEGAINE

KANAALVENTILATOREN



MIXVENT TD

- Démontable en installation
 - Pattes de fixation incluses
 - T avec temporisation
- Attention!
Avec Timer, le TD est 1 vitesse et non réglable
- Tension 1 x 220 V

- Demonteerbaar in installatie
- Bevestigingsbeugels inbegrepen
- T met timer

Opgelet!
Met Timer is de TD 1 snelheid en niet regelbaar

- Spanning 1 x 220 V

Type	Nbr boîtes/colis A ^{tal} dozen/pak	Watt	m ³ /h maxi	P.N.B. €
TD- 160/100N Silent	3	35	160	
TD-160/100T *	3	35	160	
TD-250/100 *	3	75	250	
TD-250/100T *	3	75	250	
TD-350/125	3	75	350	
TD-350/125 T	3	75	350	
TD-500/150	1	68	500	
TD-500/160	1	68	500	
TD-500/160 T	1	68	500	
TD-800/200 N	1	70	800	
TD-800/200	1	140	800	
TD-800/200 T	1	140	800	
TD 1000/250	1	155	1000	
TD-1300/250	1	250	1300	
TD-2000/315	1	350	2000	
TD-4000/355	1	345	3600	
TD-6000/400	1	665	5200	

Interrupteur 2 vitesses - Schakelaar 2 snelheden
Type REGUL 2 ou COM 2

TD-800/200 EX



MIXVENT TD x 2 en série/in serie

- Avantage: augmentation de la pression
- Voordeel: verhoging van de druk



TD-800/200 EEXE II T3

- Exécution renforcée
- Verhoogde veiligheid

TD x 2 - 350/125	1	150	395	
TD x 2 - 500/150	1	140	510	
TD x 2 - 500/160	1	140	510	
TD x 2 - 800/200	1	280	875	
TD x 2 - 1000/250	1	300	1020	
TD x 2 -1300/250	1	360	1320	

TD-800/200 EEXE II T3	1	140	800	
-----------------------	---	-----	-----	--



KIT TWIN BASE 2 TD en // KIT TWIN 2 x TD x 2 en //

- Avantage augmentation de débit
- Voordeel verhoging van het debiet



MRJ

- Grille à placer au soufflage ou à l'aspiration du ventilateur
- Rooster te plaatsen aan de zuig- of de perszijde van de ventilator

KIT TWIN BASE 350/125	1			
KIT TWIN BASE 500/150	1			
KIT TWIN BASE 500/160	1			
KIT TWIN BASE 800/200	1			
KIT TWIN BASE 1000/250	1			

MRJ 250	1			
MRJ 350	1			
MRJ 500	1			
MRJ 800	1			
MRJ 1000	1			
MRJ 1300	1			
MRJ 2000	1			
MRJ 4000	1			
MRJ 6000	1			



MCA

- Clapet anti-retour en laqué blanc pour TD
- Anti-terugslagklep wit gelakt voor TD

Type		P.N.B. (€)
MCA 160-250/100	1	
MCA 350/125	1	
MCA 500/150	1	
MCA 500/160	1	
MCA 800/200	1	
MCA 1000/1300/250	1	
MCA 2000/315	1	
MCA 4000	1	
MCA 6000	1	



KIT TDG - 160 • KIT TDG - 250

- | | |
|---|---|
| Comprenant
soit 1 x TD 160/100N
soit 1 x TD 250/100 N
- 3 m GSA 100
- 1 bouche BEM 100
- 1 grille GRA 70
- 4 colliers c x 100 | Omvat
ofwel 1 x TD 160/100 N
ofwel 1 x TD 250/100 N
- 3 m GSA 100
- 1 rooster BEM 100
- 1 rooster GRA 70
- 4 klembanden c x 100 |
|---|---|

KIT TDG 160	
KIT TDG 160T	
KIT TDG 250	
KIT TDG 250T	



MFL

CAISSON FILTRE - FILTERKAST

- Caisson équipé de filtre plan G4
- Omkasting met vlakfilter G4

Type		P.N.B. (€)
MFL-100	1	
MFL-125	1	
MFL-160	1	
MFL-200	1	
MFL-250	1	
MFL-315	1	
MFL-355	1	
MFL-400	1	

MFR

Filtre G4 de rechange Vervangfilter G4

P.N.B. (€)

Type	
MFL-100F	
MFL-125F	
MFL-150F	
MFL-160F	
MFL-200F	
MFL-250F	
MFL-315F	
MFL-355F	
MFL-400F	

Filtre à poche F5	F5-MFL-100F
Zakkenfilter F5	F5-MFL-125F
	F5-MFL-160F
	F5-MFL-200F
	F5-MFL-250F
	F5-MFL-315F
	F5-MFL-355F
	F5-MFL-400F

Filtre à poche F7	F7-MFL-100F
Zakkenfilter F7	F7-MFL-125F
	F7-MFL-160F
	F7-MFL-200F
	F7-MFL-250F
	F7-MFL-315F
	F7-MFL-355F
	F7-MFL-400F

NOUVEAU - NIEUW



MFL - F

- Caisson filtre en acier galvanisé
 - Porte d'accès pour démontage du filtre
 - 2 possibilités de filtre à poche
 - Filtre à poche F5
rendement opacimétrique = 50 %
 - Filtre à poche F7
rendement opacimétrique = 85 %
- Filtre à poche à rajouter dans le prix

- Filterkast uit galva
 - Bediening voor demontage van de filter
 - 2 mogelijke zakkenfilter
 - Zakkenfilter F5
opacimetrisch rendement = 50 %
 - Zakkenfilter F7
opacimetrisch rendement = 85 %
- Meerprijs - Zakkenfilter bij te voegen