

SIROC² - SIROC³ - MINIFAN HI - AKOR - REFA

PROGRAMME VMC - VMC PROGRAMMA



- SIROC²** code 850436
- Caisson en polystyrène avec fixation ABS
 - Flasque et volute en polystyrène
 - 4 piquages Ø 80 avec 4 régulateurs de débit (15 - 30 m³/h) et 1 piquage central Ø 125 avec clapet modulateur
 - Moteur standard 2 vitesses en 1 x 220 V
 - *Omkastig in polystyreen met bevestiging in ABS*
 - *Flens en schoepen in polystyreen*
 - 4 aftakkingen Ø 80 met 4 debietregelaars (15 - 30 m³/h)
 - 1 centrale aftakking Ø 125 met regelklep
 - Standaard motor 2 snelheden op 1 x 220 V

Commutateur 2 positions sans arrêt type Lombardi code 800102
2-standenschakelaar zonder O-stand - type Lombardi

Kit SIROC² cottage D comprenant: code 800457
 • 1 SIROC²/2 bouches TAIR Ø 80, 1 bouche TAIR Ø 125 +
 3 raccords auto-bloquants, 1 commutateur 2 positions

Kit SIROC² cottage D *omvattend*:
 • 1 SIROC²/2 roosters TAIR Ø 80, 1 rooster TAIR Ø 125 + 3 aansluitingen, 1 2 standenschakelaar

Kit SIROC² cottage D + gaines comprenant: code 800 459
 • Idem ci-dessus + 6m flexible PVC Ø 80 et 3m flexible PVC Ø 125

Kit SIROC² cottage D + kanalen *omvattend*:
 • *Beschrijving idem aan bovenvermelde post maar met 6m PVC - flexibel Ø 80 en 3m PVC flexibel Ø 125*

Type	Nbre boîtes/colis <i>A^{tal} dozen/pak</i>	Watt	m ³ /h maxi	P.N.B. €
------	---	------	---------------------------	-------------

SIROC ²	1	60/30	390/170	
--------------------	---	-------	---------	--



- MINIFAN HI** code 850012
- Caisson en ABS résistant aux chocs
 - Unité moto-ventilateur démontable
 - 4 x Ø 125 d aspiration et 1 x Ø 125 au refoulement
 - *Schokbestendige omkastig in ABS*
 - *Demonteerbaar motor ventilator geheel*
 - 4 aansluitingen Ø 125 op aanzuigzijde en 1 aansluiting Ø 125 op uitblaszijde

Interrupteur rotatif encastré à 3 positions - Type SU-3
Rotatieve inbouwschakelaar - 3 standen - Type SU-3

MINIFAN HI	1	83	330/180/80	
------------	---	----	------------	--

MINIFAN LO	1	83	330/180/80	
MINIFAN Ecowatt LO	1	83	330/180/80	

Nieuw
Nouveau



OZEO - E (AC) courant alternatif / *alternatief stroommotoren*
OZEO - E ECOWATT (DC) courant continu / *gelijkstroommotoren*

- Caisson en polystyrène
- 4 piquages d'aspiration de Ø 125 et 1 piquage de Ø 125 de refoulement
- Niveau sonore très bas

- *Omkastig in polystyreen*
- 4 aftakkingen Ø 125 aanzuigzijde en 1 aftakking Ø 125 uitblaszijde
- *Geruisloze werking*

OZEO - E (AC)	1	420	20/39/56	
Interrupteur apparent / <i>Opbouwschakelaar</i> SU3				
Interrupteur encastré / <i>Inbouwschakelaar</i> SU3				

OZEO - E ECOWATT (DC)	1	420	15,5/25/48	
Commande à distance par radio-fréquence incluse				
<i>Frequentiegestuurde afstandbediening 3 snelheden inbegrepen</i>				
Deuxième commande à distance comme BOOSTER-OZEO				
<i>Tweede afstandbediening als BOOSTER-OZEO</i>				