


NOUVEAU - NIEUW

REB-4 AUTO / REB-5 AUTO



REB-4 AUTO / REB-5 AUTO

Variateur électronique de tension monophasé, asservi à une sonde de température.
Il fait varier la vitesse de rotation des ventilateurs de façon continue. Quand la température est inférieure ou égale à la température de consigne, les ventilateurs fonctionnent en vitesse minimale; quand la température augmente, la vitesse augmente proportionnellement

- Tension : 230V 50/60 Hz
- Charge maxi : 4A et 5A pour REB-5 AUTO
- Réglage de la température 10 à 45°C
- Réglage de la vitesse minimale des ventilateurs
- Dimension : (hauteur)170 x (largeur) 110 x (prof.) 107 mm

REB-4 AUTO / REB-5 AUTO


*Elektronische spanningsregelaar monofasig gekoppeld aan een temperatuur sonde continue toeregeling.
Wanneer de temperatuur minder of gelijk is aan de ingestelde waarde draaien de ventilatoren op een minimum snelheid.
Wanneer de temperatuur stijgt neemt de snelheid van de ventilatoren proportioneel toe.*

- Spanning : 230V 50/60 Hz
- Maxi belasting : 4A en 5 A voor REB-5 AUTO
- Instelbereik van de temperatuur tussen 10 en 45°C
- Instelling van de minimale snelheid van de ventilator
- Afmetingen : (hoogte) 170 x (breedte) 110 x (diepte)107 mm

Type	Nbre boîte/collis	P.N.B./ €
REB-4 Auto	1	229,43
REB-5 Auto	1	571,05

NOUVEAU - NIEUW

**COFFRET JOUR / NUIT POUR VENTILATION COLLECTIVE APPARTEMENTS
REGELKAST DAG / NACHT VOOR COLLECTIEVE VENTILATIE SYSTEMEN (APPARTEMENTEN)**



TK1 - TK3

- Coffret jour/nuite avec horloge programmable.
- Régime jour = 100 % du débit.
- Régime nuit = à programmer, soit 70% ou 50% ou 30% du débit maxi.
- Dimensions :
 - TK1 : 235 x 185 x 158 mm
 - TK3 : 300 x 250 x 160 mm

Type		P.N.B./ €
TK1-2	2A / 1x220v	643,44
TK1-4	4A / 1x220v	743,18
TK1-7	7A / 1x220v	972,63
TK1-13	13A / 1x220v	1177,12
TK3-2	2A / 3x400v	1094,83
TK3-4	4A / 3x400v	1244,46
TK3-7	7A / 3x400v	1401,58
TK3-11	11A / 3x400v	1748,23

TK1 - TK3

- Regelkast dag/nacht met programmeerbare klok
- Dagregime = 100 % van het debiet.
- Nachregime = instelbaar op 70% of 50% of 30% van het maximale debiet.
- Afmetingen :
 - TK1 : 235 x 185 x 158 mm
 - TK3 : 300 x 250 x 160 mm