

		Code	P.N.B. €
	<p>HB + Hybalansplus flexible synthétique / Synthetische flexibel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paroi intérieur parfaitement lisse et matériau synthétique recyclable • <i>Synthetisch recycleerbaar materiaal</i> • Bon résultat acoustique avec le Ø int. 75 mm et ext. Ø 92,3mm • <i>Goede geluidseigenschappen voor int. Ø 75 mm en ext. Ø 92,3 mm</i> 		
	<p>HB + flexible bleu pour la pulsion / Blauwe flexibel voor de pulsie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø int. 75 mm Ø ext. 92,3 mm • rouleau de 50 m / <i>Rol van 50 m</i> 	470400	451,36
	<p>HB + flexible rouge pour extraction / Rode flexibel voor extractie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø int. 75 mm Ø ext. 92,3 mm • rouleau de 50 m / <i>Rol van 50 m</i> 	470401	469,41
	<p>HB + manchon raccord / Koppelstuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec 2 colliers de serrage • <i>Met 2 klemhouders</i> 	470405	7,99
	<p>HB + caisse de distribution / Luchtverdeelkast</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions / <i>Afmetingen</i> : 603 L x 207 l x 413 mm H • Livrable en / <i>Leverbaar in</i> Ø 180 mm • Pour max.: 450 m³/h avec / <i>met</i> 12 raccords / <i>aansluitingen</i> 	470424 plénum supérieur / <i>bovenste plenum</i>	35,36
		470422 plénum inférieur / <i>onderste plenum</i>	166,40
	<p>HB + pièce raccord pour caisson de distribution / Aansluitstuk luchtverdeelkast</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø int. 75 et Ø ext. 92 • Avec 2 colliers de serrage / <i>Met 2 klembanden</i> 	470408	7,99
	<p>HB + Régulateur de débit / Debiet regulaar</p> <ul style="list-style-type: none"> • A monter sur chaque raccord du caisson de distribution • <i>Te monteren op elk koppelstuk van de luchtverdeelkast</i> 	470409	2,67
	<p>HB + pièce de raccordement / Montageplaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bouche 90° plaque de montage inclus joint et bouchon • <i>Ventilatie aansluitstuk 90° met montageplaat afdichtingsring en deksel</i> 	470406	17,68
	<p>HB + pièce de raccordement droite / Aansluitstuk recht</p>	470411	17,68
	<p>HB + Bouchon / Deksel Ø 92/75 mm</p>	470420	1,75
	<p>HB + pièce rallonge à vis / Schroefkoppelverbinding</p>	470437	5,82
	<p>HB + rallonge / Verlengstuk</p>	470413	4,88

		Code	P.N.B. €
	HB + rallonge pour liaison bouches / <i>Ventilatieaansluitstuk verlengstuk</i>	470356	11,61
	HB + patte de fixation / <i>Klembeugel</i>	470431	2,20
	HB + coude à 90° / <i>Bocht 90°</i>	470435	11,18
	HB + coude à 90° avec pied de montage / <i>Bocht 90° met montagevoet</i>	470436	11,34
	HB + Bouche Romus débit max. 50 m³/h / <i>pulsion et extraction</i> <i>Ventiel Romus debiet 50 m³/u / pulsie en extractie</i>	470414	12,48
	HB + Bouche Disc débit max. 50 m³/h / <i>pulsion et extraction</i> <i>Ventiel Disc debiet 50 m³/u / pulsie en extractie</i>	470418	12,48
	HB + Bouche Kwadrant débit max. 75 m³/h / <i>extraction</i> <i>Ventiel Kwadrant debiet 75 m³/u / extractie</i>	470415	12,48
	HB + Bouche Turn débit max. 75 m³/h / <i>extraction</i> <i>Ventiel Turn debiet 75 m³/u / extractie</i>	470417	12,48

		Code	P.N.B. €
	<p>HB + Hybalansplus flexible synthétique / Synthetische flexibel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paroi intérieur parfaitement lisse et matériau synthétique recyclable • <i>Synthetisch recycleerbaar materiaal</i> • Bon résultat acoustique avec le Ø int. 62 mm et ext. Ø 75 mm • <i>Goede geluidseigenschappen voor int. Ø 62 mm en ext. Ø 75 mm</i> 		
	<p>HB + flexible bleu pour la pulsion / Blauwe flexibel voor de pulsie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø int. 62 mm Ø ext. 75 mm • rouleau de 40 m / <i>Rol van 40 m</i> 	470350	432,64
	<p>HB + flexible rouge pour extraction / Rode flexibel voor extractie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø int. 62 mm Ø ext. 75 mm • rouleau de 40 m / <i>Rol van 40 m</i> 	470349	432,64
	<p>HB + manchon raccord / Koppelstuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec 2 colliers de serrage • <i>Met 2 klemhouders</i> 	470351	7,99
	<p>HB + caisse de distribution / Luchtverdeelkast</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions / <i>Afmetingen</i> : 603 L x 207 l x 413 mm H • Livrable en / <i>Leverbaar in</i> Ø 180 mm • Pour max.: 450 m³/h avec / <i>met</i> 12 raccords / <i>aansluitingen</i> 	470424 plénum supérieur / <i>bovenste plenum</i>	35,36
		470422 plénum inférieur / <i>onderste plenum</i>	166,40
	<p>HB + pièce raccord pour caisson de distribution / Aansluitstuk luchtverdeelkast</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø int. 62 et Ø ext. 75 • Avec 2 colliers de serrage / <i>Met 2 klembanden</i> 	470352	7,99
	<p>HB + Régulateur de débit / Debiet regulaar</p> <ul style="list-style-type: none"> • A monter sur chaque raccord du caisson de distribution • <i>Te monteren op elk koppelstuk van de luchtverdeelkast</i> 	470409	2,67
	<p>HB + pièce de raccordement / Montageplaat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bouche 90° plaque de montage inclus joint et bouchon • <i>Ventilatie aansluitstuk 90° met montageplaat afdichtingsring en deksel</i> 	470353	36,40
	<p>HB + Bouchon / Deksel Ø 62/75 mm</p>	470355	1,96
	<p>HB + pièce rallonge à vis / Schroefkoppelverbinding</p>	470437	5,82
	<p>HB + rallonge / Verlengstuk</p>	470413	4,88

		Code	P.N.B. €
	HB + rallonge pour liaison bouches / <i>Ventilatieaansluitstuk verlengstuk</i>	470356	11,61
	HB + patte de fixation / <i>Klembeugel</i>	470431	2,20
	HB + coude à 90° Ø 62 / <i>Bocht 90° Ø 62</i>	470451	11,18
	HB + coude à 90° Ø 62 avec pied de montage / <i>Bocht 90° Ø 62 met montagevoet</i>	470453	11,34
	HB + Bouche Romus débit max. 50 m³/h / <i>pulsion et extraction</i> <i>Ventiel Romus debiet 50 m³/u / pulsie en extractie</i>	470414	12,48
	HB + Bouche Disc débit max. 50 m³/h / <i>pulsion et extraction</i> <i>Ventiel Disc debiet 50 m³/u / pulsie en extractie</i>	470418	12,48
	HB + Bouche Kwadrant débit max. 75 m³/h / <i>extraction</i> <i>Ventiel Kwadrant debiet 75 m³/u / extractie</i>	470415	12,48
	HB + Bouche Turn débit max. 75 m³/h / <i>extraction</i> <i>Ventiel Turn debiet 75 m³/u / extractie</i>	470417	12,48