

■ GRILLES POUR CONDUITS CIRCULAIRES / ROOSTERS VOOR RONDE KANALEN TYPE GS-126 ET GS-135



GS-126

- Grille simple déflexion pour extraction avec registre droit inclus
- *Rooster enkele deflektie met rechte debietregelaar in zwart gelakt staal voor afzuiging*

Type	Dimensions/Afmetingen L x H	Gaine (mm)	NR Niveau de puissance acoustique à l'aspiration		P.N.B / €
			Débit (m³/h) NR 20	Débit (m³/h) NR45	
GS-126	525 x 75	160 à 400	220	500	76,49
GS-126	525 x 125	315 à 900	400	1000	81,34
GS-126	425 x 225	630 à 1400	700	1400	80,15
GS-126	625 x 225	630 à 1400	900	2000	101,10

GS-135

- Grille double déflexion pour pulsion avec registre incliné Inclus
- *Rooster dubel deflektie met schuine debietregelaar in zwart gelakt staal voor pulsie*

Type	Dimensions/Afmetingen L x H	Gaine (mm)	NR Niveau de puissance acoustique au soufflage		P.N.B / €
			Débit (m³/h) NR 20	Débit (m³/h) NR45	
GS-135	525 x 75	160 à 400	220	500	99,54
GS-135	525 x 125	315 à 900	400	1000	104,78
GS-135	425 x 225	630 à 1400	700	1400	104,45
GS-135	625 x 225	630 à 1400	900	2000	131,20


■ DIFFUSEURS PLAFONNIERS CIRCULAIRES FIXES / RONDE PLAFOND ROOSTERS DR 160



- Diffuseur de pulsion et extraction avec clapet de réglage DT 012 inclus
- *Ronde metalen afvoer en toevoerroosters met regelklep DT012 inbegrepen*

Désignation	Dimensions/Afmetingen (mm)	Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	P.N.B / €
DR-160/6	ø 160 + DT 012 inclus	90	180	45,07
DR-160/8	ø 200 + DT 012 inclus	200	350	52,12
DR-160/10	ø 250 + DT 012 inclus	350	600	62,61
DR-160/12	ø 315 + DT 012 inclus	500	900	77,93

■ DIFFUSEURS PLAFONNIERS CARRÉS FIXES EN ACIER / VAST STALEN VIERKANTIGE PLAFONDROOSTERS EG-400



- Diffuseur de pulsion et extraction
- DT-008 = Registre de réglage
- GR-002 = Traverse en acier
- DP-100S = Plénums de raccordement avec piquage vertical (pour gaine horizontale)
- DP-100T = Plénums de raccordement avec piquage horizontal (pour gaine verticale)

- *Plafondrooster voor pulsie en extractie*
- *DT-008 = Regelklep*
- *GR-002 = Plafonddoorvoer*
- *DP-100S = Aansluit Plenum met vertikale aftakking*
- *DP-100T = Aansluit Plenum met horizontale aftakking*

	NR Niveau de puissance acoustique au soufflage		EG400 €	DT-008 €	GR-002 €	DP-100 S €	DP-100 T €
	Débit (m³/h) NR 20	Débit (m³/h) NR 45					
EG-400 150 x 150	100	250	42,39	23,50	6,80	66,99	39,33
EG-400 225 x 225	175	500	66,20	34,98	7,28	75,78	44,84
EG-400 300 x 300	300	700	78,11	41,93	7,92	89,20	54,74
EG-400 375 x 375	420	1000	92,87	54,01	8,38	102,88	62,83
EG-400 450 x 450	600	1300	123,85	72,44	8,77	122,60	75,50