


**CAB - SLIMBOX-CVB VENTILATEURS CENTRIFUGES SOUS CAISSONS - CENTRIFUGALE VENTILATOREN IN OMKASTING****NOUVEAU - NIEUW****CAB - CAISSON ACOUSTIQUE CENTRIFUGE COMPACT- CENTRIFUGALE GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEBOX**

Type	Watt	Ø Raccord. Aansluit.	m ³ /h maxi	P.N.B. €
CAB-125	48	125	240	442,63
CAB-160	100	160	390	471,35
CAB-200	180	200	695	508,24
CAB-250	200	250	1250	627,10
CAB-250 N	350	250	1140	650,48
CAB-315	500	315	2100	864,84
CAB-315 N	780	315	2600	910,36
CAB-355	1100	355	3150	923,64
CAB-400	1100	400	3500	967,29

- Caisson en acier galvanisé avec 50mm d'isolation Type M1
- Panneau amovible permet l'accès au ventilateur
- Moto-ventilateur centrifuge à aubes avant 1 x 220V
- *Ventilatiebox in gegalvaniseerd staal 50mm M1 isolatie*
- *Verwijderbaar aansluitpaneel voor een eenvoudige toegang tot de ventilator*
- *Centrifugale ventilator met voorovergebogen schoepen 1 x 220V*

SLIMBOX-CVB**NOUVEAU - NIEUW****CAISSON ACOUSTIQUE****ULTRA PLAT****EXTRA PLATTE GELUIDSGEDEMPTE
BOXEN**

Type	Watt	Ø Raccord. Aansluit. Ø	m ³ /h maxi	P.N.B. €
CVB - 350/125	96	125	370	442,63
CVB - 600/150-160	215	150-160	650	471,35
CVB - 900/200	142	200	930	508,24
CVB - 1100/250	245	250	1100	615,41

- Caisson en acier galvanisé avec 50mm isolation interne M1
- Exécution ultra-platte avec une hauteur maximale de 213 à 305 mm
- Moteur 1 x 220 V 50 Hz avec protection thermique à réarmement automatique.
- *Omkasting uit gegalvaniseerd staal met inwendige isolatie van 50 mm klasse M1*
- *Extra-platte uitvoering met een maximale hoogte van 213 tot 305 mm*
- *Motor 1 x 220 V - 50 Hz, met inwendige, zelfherstellende Thermische beveiling.*

**IRAB - IRAT - VENTILATEUR "IN LINE" EN CAISSON ISOLE RECTANGULAIRE
IRAB - IRAT - RECHTHOEKIGE "IN LINE" VENTILATOR IN GEISOLEERDE OMKASTING****IRAB - IRAT**

- Ventilateur avec caisson isolé rectangulaire
- Turbine à aubage arrière
- Porte d'accès pivotant sur charnières
- IRAB : 1 x 230 V
- IRAT : 3 x 400 V

- *Rechthoekige ventilator in geïsoleerde omkasting*
- *Turbine met achterovergebogen schoepen*
- *Scharnierende toegangsdeuren uit staal*
- *IRAB : 1 x 230 V*
- *IRAT : 3 x 400 V*

Type	kW	m ³ /h	P.N.B. €
IRAB/4-315 A	500	3390	1988,24
IRAT/4-315 A	475	3450	1983,58
IRAB/4-315 B	735	4080	2060,41
IRAT/4-315 B	760	4400	2032,47
IRAB/4-355	795	4970	2437,57
IRAT/4-355	745	4940	2444,55
IRAT/4-400 A	1100	6690	3345,54
IRAT/4-400 B	2220	9120	3418,88