




CBM-CBP-CVAB - CVAT - VENTILATEURS CENTRIFUGES - CENTRIFUGALVENTILATOREN



CBM (standard 1 x 220 v - TRI 3 230-400 V)

- Moteur incorporé dans la volute
- Volute et turbine en acier galvanisé
- CBM 180/180 - IP 44 - Classe B
- CBM 240/180 - IP 44 - Classe B
- Autres types - IP 44 - Classe F
- Monté standard dans le caisson CVB-CVT

• *Slakkenhuis en turbine in gegalvaniseerd staal met ingebouwde motor*

- *CBM 180/180 - IP 44 - Klasse B*
- *CBM 240/180 - IP 44 - Klasse B*
- *Andere types - IP 44 - Klasse F*
- *standaard gemonteerd in omkasting CVB-CVT*

Type	Vitesse de rotation (tr/mn)	Puissance moteur (W)	Débit m ³ /h	P.N.B. €	
Type	Rotatie snelheid	Motor vermogen	Debiet m ³ /u	P.N.B. €	
CBM-180/180	7/7	960	1/10	1400	405,38
		1350	1/5	1565	405,38
CBM-240/180	9/7	900	1/6	2430	408,25
		920	1/3	2680	408,25
CBM-240/240	9/9	850	1/6	2500	461,60
		900	1/3	2900	461,60
		1350	1/2	2650	461,60
CBM-270/200	10/8	900	1/3	3480	457,66
		970	1/2	4000	457,66
		1300	1/2	3150	457,66
CBM-270/270	10/10	900	1/3	3550	469,36
		900	1/2	4500	469,36
		1400	3/4	3540	469,36
CBM-320/240	12/9	900	3/4	4700	707,00
		900	1/5 (3 phase)	7000	707,00
CBM-320/320	12/12	900	3/4	5250	733,02
		900	1/5 (3 phase)	7900	733,02
CBM-380/380	15/15	920	3 (3 phase)	11900	2195,44

PIEDS-SUPPORTS VOETSTEUNEN CBM

	P.N.B. €
Pieds-supports / Voetsteunen 180	16,79
Pieds-supports / Voetsteunen 240	16,79
Pieds-supports / Voetsteunen 270	23,35
Pieds-supports / Voetsteunen 320	38,88
Pieds-supports / Voetsteunen 380	60,06
Pieds-supports / Voetsteunen 460	70,64

BRIDES / FLENS CBM

Bride / Flens 180	42,39
Bride / Flens 240	45,21
Bride / Flens 270	45,21
Bride / Flens 320	77,96

CVAB - CVAT CAISSON AVEC TURBINE A PALES INCLINEES VERS L'ARRIERE VENTILATOR IN OMKASTING MET ACHTEROVER GEBOGEN SCHOEPEN



Type	Watt	Ø Raccord. Aansluit.	m ³ /h maxi	P.N.B. €
CVAB/4 - 700/200	62	200	690	823,61
CVAB/4-1200/250	115	250	1150	898,09
CVAB/4-1500/250	155	250	1520	1007,91
CVAB/4 - 2600/355	275	355	2600	1121,64
CVAB/4 - 3800/355	540	355	3750	1270,67
CVAB/4 - 5600/400	1070	400	5600	1583,05
CVAT/4 - 700/200	62	200	690	865,31
CVAT/4-1200/250	115	250	1150	878,98
CVAT/4-1500/250	160	250	1520	1073,87
CVAT/4 - 2600/355	275	355	2600	1182,25
CVAT/4 - 3800/355	570	355	3750	1197,77
CVAT/4 - 5600/400	1100	400	5600	1564,83
CVAT/4 - 9000/500	2050	500	8800	2594,05
CVAT/6 - 6000/500	900	500	5700	2545,80
CVAT/6-10000/630	1500	630	10000	2841,84
CVAT/6-14000/630	2500	630	14000	3135,69
CVAT/6-17000/710	3900	710	17100	3153,09

- Brides de raccordement incluses
- B = 1 x 220 V - T = 3x 230/400 V
- Exécution avec panneaux doubles parois standard

- *Aansluitingsflenzen inbegrepen*
- *B = 1 x 220 V - T = 3x 230/400 V*
- *Standaard met dubbelwandige panelen*