

HIT - VENTILATEURS HELICOIDES MURAUX SOUS CAISSON - HELICOIDALE MUURVENTILATOR IN OMKASTING



- Moto-ventilateur commandé par poulies - Courroie
 - Exécution très silencieuse
 - Caisson en acier galvanisé
 - Treillis métallique de protection à l'aspiration
 - Volet automatique au refoulement
 - Moteur monphasé 1 x 220 V (Type HIB) ou triphasé 3 x 230/400 V (Type HIT)
- *Moto-ventilator met riemaandrijving*
 - *Geluidloze uitvoering*
 - *Omkasting uit gegalvaniseerd staal*
 - *Beschermrooster op aanzuigzijde*
 - *Automatische klep op uitblaas*
 - *Monofasige motor 1 x 220 V (Type HIB) of driefasig 3 x 220/400 V (type HIT)*

| Type | m ³ /h | kW | P.N.B. € |
|--------------------|-------------------|------|-------------|
| HIB-800 NP (0,37) | 13500 | 0,37 | 1476,25 |
| HIT-800 NP (0,37) | 13500 | 0,37 | 1166,59 |
| HIB-800 NP (0,55) | 15700 | 0,55 | 1584,25 |
| HIT-800NP (0,55) | 15700 | 0,55 | 1195,40 |
| HIB-1000 NP (0,37) | 16900 | 0,37 | 1555,46 |
| HIT-1000 NP (0,37) | 16900 | 0,37 | 1281,81 |
| HIB-1000 NP (0,55) | 19400 | 0,55 | 1613,06 |
| HIT-1000 NP (0,55) | 19400 | 0,55 | 1299,08 |
| HIB-1000 NP (0,75) | 21200 | 0,75 | 1685,07 |
| HIT-1000 NP (0,75) | 21200 | 0,75 | 1330,77 |
| HIB-1250 NP (0,75) | 30500 | 0,75 | 1742,68 |
| HIT-1250 NP (0,75) | 30500 | 0,75 | 1497,85 |
| HIB-1250 NP (1,1) | 36000 | 1,10 | 1843,49 |
| HIT-1250 NP (1,1) | 36000 | 1,10 | 1555,46 |
| HIB-1250 NP (1,5) | 40700 | 1,50 | 1958,72 |
| HIT-1250 NP (1,5) | 40700 | 1,50 | 1656,26 |

■ Kit de sécurité - Treillis de protection
Veiligheidskit - Beschermrooster

| | |
|----------------|-------|
| kit/HIT - 800 | 44,72 |
| kit/HIT - 1000 | 51,44 |
| kit/HIT - 1250 | 59,23 |

■ Ecran anti-lumière
Anti-lichtscherm

| | |
|----------------------|--------|
| Ecran anti-lum -800 | 464,01 |
| Ecran anti-lum -1000 | 604,29 |
| Ecran anti-lum -1250 | 838,10 |