




NOUVEAU - NIEUW

TCBB/T X2 - CONTRE-ROTATION - VENTILATEUR HÉLICOÏDE TUBULAIRE
TCBB/T X2 - CONTRA-ROTTEREND - HELICOÏDALE BUISVENTILATOR



TCBB/T X2

- Les deux ensembles hélices moteurs sont montés à l'intérieur d'une virole en acier et traitée par peinture polyester noire
- Hélice en aluminium de \varnothing 450 à \varnothing 630 mm
- Débit de 6900 m³/h à 18200 m³/h
- Moteur IP65 / Classe F / 50 Hz / 1400 t/min
 - TCBT = 3 x 400 V
 - TCBB = 1 x 230 V

• **Pression élevée**

• **Accessoires de montage :**

- ACOP Manchettes souples **voir page 8**
- PIE Pieds supports **voir page 8**
- BRIDA Bride de raccordement **voir page 8**
- DEF-T Treillis de protection **voir page 8**

TCBB/T X2

- De twee gehelen motor - vleugel zijn geplaatst in een stalen behuizing en beschermd door een zwarte polyester verf
- Vleugel in Alu van \varnothing 450 tot \varnothing 630 mm
- Debet van 6900 m³/h tot 18000 m³/h
- Motor IP65 / Klasse F / 50 Hz / 1400 t/min
 - TCBT = 3 x 400 V
 - TCBB = 1 x 230 V

• **Verhoogde druk**

• **Montage toebehoren :**

- ACOP Soepele mof **zie bladzijde 8**
- PIE Voetsteun **zie bladzijde 8**
- BRIDA Aansluitflens **zie bladzijde 8**
- DEF-T Beschermerooster **zie bladzijde 8**

Type	Watt maxi	m ³ /h	P.N.B./ €
TCBBx2/4-450	1,24	6900	1204,85
TCBBx2/4-500	1,70	9400	1380,31
TCBBx2/4-560	3,25	14300	1618,94
TCBBx2/4-630	3,90	18200	1654,03
TCBTx2/4-450	1,25	6900	1187,30
TCBTx2/4-500	1,75	9400	1315,97
TCBTx2/4-560	3,12	14300	1553,43
TCBTx2/4-630	4,20	18200	1641,15