


NOUVEAU - NIEUW

TCBB/T X2 - CONTRE-ROTATION - VENTILATEUR HÉLICOÏDE TUBULAIRE
TCBB/T X2 - CONTRA-ROTEND - HELICOÏDALE BUISVENTILATOR



TCBB/T X2

- Les deux ensembles hélices moteurs sont montés à l'intérieur d'une virole en acier et traitée par peinture polyester noire
- Hélice en aluminium de \varnothing 450 à \varnothing 630 mm
- Débit de 6900 m³/h à 18200 m³/h
- Moteur IP65 / Classe F / 50 Hz / 1400 t/min
 - TCBT = 3 x 400 V
 - TCBB = 1 x 230 V
- **Pression élevée**
- **Accessoires de montage :**
 - **ACOP** Manchettes souples voir page 8
 - **PIE** Pieds supports voir page 8
 - **BRIDA** Bride de raccordement voir page 8
 - **DEF-T** Treillis de protection voir page 8

TCBB/T X2

- *De twee gehelen motor - vleugel zijn geplast in een stalen behuizing en beschermd door een zwarte polyester verf*
- *Vleugel in Alu van \varnothing 450 tot \varnothing 630 mm*
- *Debet van 6900 m³/h tot 18000 m³/h*
- *Motor IP65 / Klasse F / 50 Hz / 1400 t/min*
 - TCBT = 3 x 400 V
 - TCBB = 1 x 230 V
- **Verhoogde druk**
- **Montage toebehoren :**
 - **ACOP** Soepele mof zie bladzijde 8
 - **PIE** Voetsteun zie bladzijde 8
 - **BRIDA** Aansluitflens zie bladzijde 8
 - **DEF-T** Beschermmrooster zie bladzijde 8

Type	Watt maxi	m ³ /h	P.N.B./ €
TCBBx2/4-450	1,24	6900	1284,37
TCBBx2/4-500	1,70	9400	1471,41
TCBBx2/4-560	3,25	14300	1725,79
TCBBx2/4-630	3,90	18200	1763,20
TCBTx2/4-450	1,25	6900	1265,66
TCBTx2/4-500	1,75	9400	1402,82
TCBTx2/4-560	3,12	14300	1655,96
TCBTx2/4-630	4,20	18200	1749,47